

Vertica PRO

Enelion Vertica PRO je nová generace EV nabíječky, která jako jedna z mála v Evropě umožňuje zobrazování dynamických QR kódů pro platby i reklamu. Disponuje větším 4,3" barevným dotykovým OLED displejem s možností personalizace obsahu a podporou platebních terminálů, což umožňuje dynamickou komunikaci se zákazníkem. Stanice nabízí diagnostický panel v servisním režimu, revizní přístupové panely a ergonomické umístění zásuvky ve výšce 96 cm.



Odolná
konstrukce pro
venkovní provoz

Chytré řízení
výkonu

Dotykový displej

Nejdůležitější vlastnosti Vertica PRO:

- Barevný dotykový displej umožňující zobrazování dynamických QR kódů pro provádění plateb a reklamního obsahu. Umožňuje individuální personalizaci vybraných prvků displeje.
- Možnost instalace platebních terminálů.
- Umožňuje operátorům možnost dynamické komunikace se zákazníkem.
- Vertica PRO výrazně usnadňuje diagnostiku stanice díky použití diagnostického panelu v servisním režimu.
- Umístění zásuvky/kabelu ve výšce 96 cm usnadňuje přístup osobám se zdravotním postižením.
- Nabíjecí stanice Vertica PRO splňuje všechny požadavky nařízení AFIR.
- Revizní panel v dolní části sloupu usnadňuje servisní práce.

Enelion Vertica PRO

Technické specifikace

	Vertica PRO Socket	Vertica PRO Cable
Nabíjecí výkon	2× 1,4 kW – 22 kW	2× 1,4 kW – 22 kW
Zásuvka / zástrčka	2× AC zásuvka typ 2; EN 62196-1	2× AC zástrčka typ 2; EN 62196-1
Spirálový kabel (maximální délka)	–	pracovní délka 6 m
Minimální požadavky na kvalitu signálu	Wi-Fi: -60 dBm; GSM: -85 dBm	Wi-Fi: -60 dBm; GSM: -85 dBm
LED displej	4,3", dotykový, barevný	4,3", dotykový, barevný
Dostupné zabezpečení*	RCMB / RCDA / RCDB	RCMB / RCDA / RCDB
Autorizace nabíjení	RFID / OCPP / FreeCharge	RFID / OCPP / FreeCharge
Komunikace (OCPP 1.6j)	Offline / Wi-Fi/ LTE (GSM)	Offline / Wi-Fi/ LTE (GSM)
Energetický měřič	3-fázový elektroměr > 99% přesnost měření spolupracující s certifikovaným elektroměrem MID	3-fázový elektroměr > 99% přesnost měření spolupracující s certifikovaným elektroměrem MID
Ochrana proti nárazu	IK10	IK10
Ochrana proti vniknutí	IP54	IP54
Provozní teplota	Od -25°C do +55°C	Od -25°C do +55°C
Výška	1 310 mm	1 310 mm
Revizní dvířka	Volitelné	Volitelné
Typ krytiny	Práškové lakování (paleta RAL)	Práškové lakování (paleta RAL)
Instalace platebních terminálů	Payter Apollo i PAX IM30	Payter Apollo i PAX IM30

* Certifikované měření energie

Vertica PRO
Socket



Vertica PRO
Cable

